



# Intercésped

## CRONOS 40 mm

Fabricado con hilo **TENCATE europeo** recto de polietileno e hilo rizado de polipropileno. Sus características técnicas le otorgan alta suavidad y una gran resistencia.

Cronos, mono ilamento con micronervio de alta calidad.  
**Cronos es un producto diseñado y desarrollado por Intercésped.**

Los productos Intercésped son de distribución exclusiva.

### Características:



10 Años Garantía



Resistencia UV



Recuperación a la pisada



Alta resistencia al calor



Eco-Friendly



Ultra Suave



Alta resistencia al frío



Apto Animales



Apto Personas

### Composición:

<b>Fibra:</b>	Hilo Recto Monofilamento
<b>Altura:</b>	Altura de 40 mm de monofilamento más 2 mm de base
<b>Puntadas/m<sup>2</sup>:</b>	24 puntadas por cada 10 cm o 25.200 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fibra:</b>	8.000/14 dtex por cada puntada. (8+6)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	1.850 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peso Base:</b>	1.000 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peso Total:</b>	2.850 gr/m <sup>2</sup>



### Otra información de interés:

- El proceso de estabilidad para **protección a los rayos ultravioletas** es el DIN 53387 Standard.
- La **permeabilidad** será de 60 litros x minuto x 100 cm<sup>2</sup>
- Cronos, compuesto de PE Y PP certifica en sus **pruebas de resistencia al fuego EflS2**, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de CflS1
- Cronos se distribuye en **rollos de 2 x 16 metros**.



Validez ficha de producto: 2020

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.



[www.intercespedartificial.com](http://www.intercespedartificial.com)